

Semi-elektrische Minilifter ESM-Serie

Modell: Traglast 100Kg, 150Kg, 250Kg und 400Kg

Diese Minilifter sind die ergonomischen Helfer für leichtere und sichere Arbeit am Arbeitsplatz. Lasten in Kartons, Kisten, Behältern und Paletten können einfach und rückschonend transportiert werden. Das Heben erfolgt elektrisch auf eine Arbeitshöhe bis max. 2000mm. Dabei können Lasten bis zu einem Gewicht von 400Kg bequem gehoben werden.

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren

Abb. ESM 150S



Abb. ESM 400



Abb. ESM 150



Abb. ESM 250FG



Technische Daten

| | 25WP017001003 | 25WP017001004 | 25WP017001006 | 25WP017001007 | 25WP017001008 | |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzeichen | Artikel-Nr. | 25WP017001003 | 25WP017001004 | 25WP017001006 | 25WP017001007 | 25WP017001008 |
| | Ausführung / Typ: | ESM 100 | ESM 150 | ESM 150S | ESM 400 | ESM 250FG |
| | max. Hubkraft in Kg: | 100 | 150 | 150 | 400 | 250 |
| | Lastschwerpunkt in mm: | 230 | 230 | 230 | 325 | 275 |
| | Max. Hubhöhe in mm: | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 1400 |
| Plattformabmessung in mm: | 470x600 | 470x600 | 470x600 | 655x582 | - | |
| Räder / Fahrwerk | Bereifungsvarianten: | PU | PU | PU | PU | PU |
| | Größe vorn in mm: | 125x30 | 125x30 | 125x30 | 125x40 | 125x50 |
| | Größe hinten in mm: | 50x40 | 50x40 | 50x40 | 75x30 | 125x50 |
| | Anzahl vo. / hi. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| | Spurweite vorn in mm: | 510 | 510 | 510 | 460 | 335 |
| Spurweite hinten in mm: | 510 | 510 | 510 | 410 | 660 | |
| Abmessungen | Unterfahrhöhe in mm: | <85 | <85 | <85 | <90 | 20 |
| | Hub in mm: | 1575 | 1375 | 1875 | 1410 | 1380 |
| | Bauhöhe in mm: | 1990 | 1790 | 2295 | 1710 | 1745 |
| | Max. Bauhöhe in mm: | 1990 | 1790 | 2295 | 1830 | 1805 |
| | Höhe Fahrwerk in mm: | <85 | <85 | <85 | <85 | - |
| | Gesamtlänge in mm: | 775 | 775 | 775 | 1120 | 1450 |
| | Länge ohne Gabel in mm: | 305 | 305 | 305 | 470 | 900 |
| | Gesamtbreite in mm: | 600 | 600 | 600 | 580 | 750 |
| | Gabelzinkenmaße in mm: | 360x40x40 | 360x40x40 | 360x40x40 | 650x100x | 550x70x20 |
| | Gabelabstand außen in mm: | 330 | 330 | 330 | 550 | 155 - 550 |
| Gabelabstand innen in mm: | 250 | 250 | 250 | 350 | 15 - 410 | |
| Bodenfreiheit in mm: | 20 | 20 | 20 | 22,5 | 170 | |
| Lenkeinschlag in °: | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Sonstiges | Hubgeschwindigkeit mm/s: | ~50 | ~50 | ~50 | ~75 | ~90 |
| | Senkgeschwindigkeit mm/s: | ~50 | ~50 | ~50 | einstellbar | ~55 |
| | Batterie V/Ah: | 2 x 12/12 | 2 x 12/12 | 2 x 12/12 | 1 x 12/60 | 1 x 12/60 |
| | Leistung Hubmotor in KW: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| | Ladegerät: | Intern 220V | Intern 220V | Intern 220V | Intern 220V | Intern 220V |
| Eigengewicht in Kg: | 66 | 63 | 70 | 122 | 230 | |

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten