

## Semi-elektrische Minilifter ESM-Serie

**Modell:** Traglast 100Kg, 150Kg, 250Kg und 400Kg

Diese Minilifter sind die ergonomischen Helfer für leichtere und sichere Arbeit am Arbeitsplatz. Lasten in Kartons, Kisten, Behältern und Paletten können einfach und rückschonend transportiert werden. Das Heben erfolgt elektrisch auf eine Arbeitshöhe bis max. 2000mm. Dabei können Lasten bis zu einem Gewicht von 400Kg bequem gehoben werden.

### Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren

Abb. ESM 150S



Abb. ESM 400



Abb. ESM 150



Abb. ESM 250FG



### Technische Daten

	25WP017001003	25WP017001004	25WP017001006	25WP017001007	25WP017001008	
<b>Kennzeichen</b>	Artikel-Nr.	25WP017001003	25WP017001004	25WP017001006	25WP017001007	25WP017001008
	Ausführung / Typ:	ESM 100	ESM 150	ESM 150S	ESM 400	ESM 250FG
	max. Hubkraft in Kg:	100	150	150	400	250
	Lastschwerpunkt in mm:	230	230	230	325	275
	Max. Hubhöhe in mm:	1700	1500	2000	1500	1400
Plattformabmessung in mm:	470x600	470x600	470x600	655x582	-	
<b>Räder / Fahrwerk</b>	Bereifungsvarianten:	PU	PU	PU	PU	PU
	Größe vorn in mm:	125x30	125x30	125x30	125x40	125x50
	Größe hinten in mm:	50x40	50x40	50x40	75x30	125x50
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	510	510	510	460	335
Spurweite hinten in mm:	510	510	510	410	660	
<b>Abmessungen</b>	Unterfahrhöhe in mm:	125	125	125	<90	20
	Hub in mm:	1575	1375	1875	1410	1380
	Bauhöhe in mm:	1990	1790	2295	1710	1745
	Max. Bauhöhe in mm:	1990	1790	2295	1830	1805
	Höhe Fahrwerk in mm:	<85	<85	<85	<85	-
	Gesamtlänge in mm:	775	775	775	1120	1450
	Länge ohne Gabel in mm:	305	305	305	470	900
	Gesamtbreite in mm:	600	600	600	580	750
	Gabelzinkenmaße in mm:	360x40x40	360x40x40	360x40x40	650x100x	550x70x20
	Gabelabstand außen in mm:	330	330	330	550	155 - 550
Gabelabstand innen in mm:	250	250	250	350	15 - 410	
Bodenfreiheit in mm:	20	20	20	22,5	170	
Lenkeinschlag in °:	360	360	360	360	360	
<b>Sonstiges</b>	Hubgeschwindigkeit mm/s:	~50	~50	~50	~75	~90
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~50	~50	~50	einstellbar	~55
	Batterie V/Ah:	2 x 12/12	2 x 12/12	2 x 12/12	1 x 12/60	1 x 12/60
	Leistung Hubmotor in KW:	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
	Ladegerät:	Intern 220V	Intern 220V	Intern 220V	Intern 220V	Intern 220V
Eigengewicht in Kg:	66	63	70	122	230	