

Scherenhubwagen Typ SHW

Modell: manuelle Ausführung mit 1000Kg und 1500Kg Traglast

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Hydraulikeinheit aus hochfestem Stahl und mit Überlastventil
- Niedriger Aufbau
- Seitlich angeordnete Stabilisatoren
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten
- Speedlift bis ~150Kg



Abb. SHW 1000



Abb. SHW 1500



Abb. SHW 1000V

Technische Daten

	23SHW10010101	23SHW15000101	23EDE21010102	
Kennzeichen	Artikel-Nr.	23SHW10010101	23SHW15000101	23EDE21010102
	Ausführung / Typ:	SHW 1000	SHW 1500	SHW 1000V
	max. Hubkraft in Kg:	1000	1500	1000
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600	600
	Radstand in mm:	1140	1130	1130
Eigengewicht in Kg:	88	101	106	
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	PU	PU	NY
	Größe vorn in mm:	150x50	150x50	200x50
	Größe hinten in mm:	75x50	75x50	80x50
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	150	150	175
Spurweite hinten in mm:	420	420	420	
Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	~820	~810	~805
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85	85
	Hub in mm:	735	725	720
	Höhe Deichsel in mm:	1250	1250	1225
	Höhe ohne Deichel in mm:	535	535	770
	Gesamtlänge in mm:	1490	1560	1540
	Länge ohne Gabel in mm:	350	460	380
	Gesamtbreite in mm:	535	535	570
	Gabelzinkenmaße in mm:	1140x165x50	1100x165x50	1160x160x50
	Gabelabstand außen in mm:	520	520	535
Gabelabstand innen in mm:	190	190	215	
Bodenfreiheit in mm:	20	20	20	
Lenkeinschlag in °:	210	210	210	
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~30	~30	~30
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	24	24	24
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~45	~50	~20
Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028	Edelstahl	
Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	Edelstahl	

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten